

**主要用途:** K-200R 主要用于电子电器产品中螺钉的固定和防松。

**主要特点:**

- ① 切丝性佳、操作方便, 适合流水线操作;
- ② 胶膜韧性好, 抗冲击、耐震动;
- ③ 渗透性佳;
- ④ 低扭矩, 螺钉易松出。

**主要性能指标:**

外观: 红色粘稠液体, 无机械杂质

固含量:  $\geq 40\%$

粘度:  $12000 \pm 1000\text{cps}$  25℃

表干时间: 10min 25℃ 相对湿度 65%

拆卸扭矩:  $\leq 9.8\text{N} \cdot \text{M}$

**使用方法:**

可用油壶、胶枪进行点胶。

**使用注意事项:**

本品含有易燃溶剂, 使用及贮存远离火源, 工作场所保持良好通风。

**贮存期:** 阴凉干燥处 1 年

**产品规格:** 100g/支 2.5kg/罐 15KG/桶

**说明:** 以上数据是依据我们广泛实验所得, 结果是可靠的。但由于实际应用的多样性, 应用条件不是我们所能控制, 所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题, 不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题, 可以和我公司技术服务部联系, 我们将竭力为您提供尽可能的帮助。